

शहर को मिला नया हमसफर

Tata Magic IRIS CNG BS IV



CNG **magic**
IRIS

जहाँ पहुँचो, तैयार पहुँचो.

TATA MOTORS

छोटा टर्निंग रेडियस - शहर की छोटी गलियों के लिए उपयुक्त • बेहतर सुरक्षा • बेहतर आराम • श्रेणी में श्रेष्ठ टूरिंग रेंज - 220 km • हर तरह के मौसम के लिए उपयुक्त

Tata Magic IRIS CNG शहर के ट्रांसपोर्ट में आई एक नई क्रांति है. सुरक्षित, स्टायलिश और आरामदायक खूबियों से भरे इस वाहन का इंतजार हर शहर के निवासी कर रहे हैं. इतना ही नहीं, ये पर्यावरण के अनुकूल भी है.

Magic IRIS CNG किस कारण से बेहतर है?

- Magic IRIS CNG ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा स्टायलिश, ज़्यादा आरामदायक और ज़्यादा फायदेमंद है.
- इसमें सिंगल सिलेन्डर डेडिकेटेड CNG इंजन है जो BS IV मानकों के अनुरूप है.
- बाहर से CNG किट लगाए गए 3-व्हीलर्स के दोहरे ईंधन वाले विकल्पों की तुलना में ये बेहतर परफॉर्मेंस देता है.
- इसमें 53 लीटर का बड़ा CNG सिलिंडर है – जिसका अर्थ है 3-व्हीलर्स की तुलना में करीब 75% ज़्यादा क्षमता.
- ज़्यादा माइलेज – 32 कि.मी./कि.ग्रा*. ये 220 कि.मी. का टूरिंग रेंज देता है, जिसका मतलब रिफ्यूलिंग के लिए कम रुकना पड़ता है और कार्यक्षमता बढ़ती है.
- अपने वर्ग में श्रेष्ठ टॉर्क – Magic IRIS CNG शहर के अंदर फ्लाईओवर और ऊँची चढ़ाई पर आराम से चढ़ सकता है.
- वॉरंटी अवधि[#] –1 वर्ष या 36,000 कि.मी. (जो भी पहले हो).

Magic IRIS CNG में सुरक्षा की विशेषताएँ

- सिंगल पॉइंट गैस इंजेक्शन (कुछ 3-व्हीलर्स के कार्बोरेटर्स से भिन्न) – कोई गैस लीकेज नहीं.
- ट्यूब और गैस सिलिंडर के बीच स्वेजलोक जॉइंट्स का इस्तेमाल – सुरक्षित, टिकाऊ, गैस के रिसाब का खतरा नहीं.
- जंग और लीकेज से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील की पाइप्स.
- सॉलेनाइड वाल्व के साथ ITVR (इंटीग्रेटेड टैंक वाल्व एंड रेगुलेटर) – दोहरे स्टेज वाला वैरिफिकेशन जो सुरक्षित और ऑयल फ्री गैस का भरोसा दिलाता है.
- सिलिंडर गाडी के रीयर सीट के पीछे लगाया गया है – इससे उस तक पहुँचना और सर्विस करना आसान होता है.

स्पेसिफिकेशन्स

इंजन का प्रकार	सिंगल सिलेन्डर, भारत स्टेज IV, वॉटर कूल्ड, SI इंजन
इंजन क्षमता (CC)	611 CC
अधिकतम इंजन उत्पादन (HP @ rpm)	13.2 BHP @ 3000 rpm
अधिकतम टॉर्क (NM @ rpm)	39 NM @ 1600-1800 rpm
ईंधन	CNG
टायर का साइज	145R 12 LT रेडियल प्लाय
L (mm) x B (mm) x H (mm)	2960 x 1512 x 1800
व्हील बेस (mm)	1650
टर्निंग सर्कल डायमीटर (m)	7
कर्व वजन (कि.ग्रा.)	805
फ्यूल टैंक की क्षमता	CNG-8 कि.ग्रा. (53 ली.)
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%)	22
बैठने की क्षमता	D+CD+2

अधिक जानकारी के लिए, कृपया सम्पर्क करें: **Tata Motors Limited**, 20वीं मंजिल, टॉवर 2, वन इंडियाबुल्स सेंटर, 841, सेनापति बापट मार्ग, मुंबई – 400 013.
फ़ोन: (022) 6658 6000 टोल फ्री: 1800 209 7979 फ़ैक्स: (022) 6658 6010 विज़िट करें: <http://magiciris.tatamotors.com> या फिर SMS कीजिए <IRIS> 5616161** पर

चित्रण और फोटो में एक्सेसरीज़ तथा वैकल्पिक उपकरणों को दिखाया जा सकता है जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन्स का हिस्सा नहीं हैं. प्रिंटिंग प्रक्रिया के कारण रंगों में, यहां दिखाए गए रंगों से थोड़ी भिन्नता हो सकती है. सभी सूचीबद्ध स्पेसिफिकेशन्स वर्तमान अनुसार हैं तथा इन्हें कंपनी की निरन्तर सुधार की नीति के तहत बिना पूर्व सूचना दिए बदला या सुधारा जा सकता है.

आज ही एनरोल करवाइए !
कॉल करें: 1800 209 7979 पर या
ईमेल करें: delight@tatamotors.com या
विज़िट करें: www.tatadelight.com



*ARAI परीक्षण की स्थितियों के अनुसार. [#]ऑपरेटर के सर्विस मैनुअल में दिए नियमों और शर्तों के अनुसार.

**शुल्क ₹3 प्रति SMS सेवा प्रदाता के आधार पर.